

BEZPIECZNE, KOMPAKTOWE, MAJĄCE ŁĄCZNOŚĆ Z CHMURĄ URZĄDZENIA, KTÓRE DRUKUJĄ Z SZYBKościĄ DO 40 STR./MIN



Seria i-SENSYS MF460

Seria i-SENSYS MF460 obejmuje czarno-białe laserowe drukarki wielofunkcyjne przeznaczone dla małych firm.



OCHRONA
DOKUMENTÓW



ZWIĘKSZONA
WYDAJNOŚĆ
PRACY



INTUICYJNA
OBSŁUGA



WSPÓŁPRACA
W CHMURZE

Ochrona dokumentów

Chroń dokumenty, urządzenie i sieć dzięki kompleksowym zabezpieczeniom. Funkcje obejmują TLS1.3, weryfikację systemu przy uruchamianiu i drukowanie zabezpieczone kodem PIN.

Intuicyjna obsługa

Dzięki przyciskom z biblioteki aplikacji można bez problemu uruchamiać zadania drukowania i skanowania. Przeciągając i upuszczając ikony, można dostosowywać ekran wyświetlacza, a następnie bez problemu uruchamiać rutynowe zadania.

Zwiększona wydajność pracy

Możesz oszczędzać czas dzięki szybkości drukowania do 40 str./min, szybkości skanowania do 100 obr./min i czasowi nagrzewania na poziomie 14 sekund. Usługa Universal Print zapewnia dostęp do urządzenia z dowolnego miejsca, a to ułatwia realizację zadań.

Współpraca w chmurze

Wykorzystaj potencjał chmury dzięki obsłudze dostępnych w niej usług pamięci masowej, w tym Dysk Google, Dropbox i OneDrive.

Canon

TABELA UDOSKONALEŃ



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Faks			●
Szybkość drukowania (A4)	36 str./min	40 str./min	40 str./min
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm
Bezpieczne drukowanie dzięki kodom PIN	●	●	●
Druk dwustronny	●	●	●
Łączność z chmurą	●	●	●
Biblioteka aplikacji	●	●	●
Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne	●	●	●
Łączność bezprzewodowa	●	●	●

DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia	Urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną
Dostępne funkcje	MF465dw: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów MF463dw/MF461dw: drukowanie, kopiowanie i skanowanie
DRUKARKA	
Szybkość drukowania	MF465dw/MF463dw: Jednostronne: do 40 str./min (A4) do 65,4 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 33,6 obr./min (A4) MF461dw: Jednostronne: do 36 str./min (A4) do 58,8 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 30,2 obr./min (A4)
Metoda drukowania	Monochromatyczny druk laserowy
Rozdzielczość drukowania	Maks. 1200 × 1200 dpi
Czas nagrzewania	Około 14 s lub mniej od włączenia zasilania
Czas wydruku pierwszej strony	Około 5,0 s lub mniej
Języki obsługi drukarki	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Czcionki	45 czcionek PCL 136 czcionek PostScript
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)
Tryb oszczędzania tonera	Tak
Zaawansowane funkcje drukowania	Szyfrowane bezpieczne drukowanie Bezpieczne drukowanie Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie z chmury (Dropbox, Dysk Google, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat Mopria, aplikacja Canon PRINT Business, dodatek Canon Print Service Plug-in
KOPIARKA	
Szybkość kopiowania	MF465dw/MF463dw: Jednostronne (A4): do 40 str./min Dwustronne (A4): do 33,6 obr./min MF461dw: Jednostronne (A4): do 36 str./min Dwustronne (A4): do 30,2 obr./min
Czas druku pierwszej kopii	Około 6,1 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi
Tryby kopiowania	Tekst i fotografia, Tekst i fotografia (duża szybkość), Fotografia, Tekst
Kopiowanie dwustronne	Jednostronne na dwustronne (automatycznie)
Liczba kopii	Do 999 kopii
Pomniejszanie/powiększanie	25-400% ze zmianą co 1%
Inne funkcje/cechy	Sortowanie kopii, 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych, kopiowanie paszportów
SKANER	
Typ	Kolorowy
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi
Szybkość skanowania	Jednostronne, tryb monochromatyczny: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 100 obr./min (300 × 300 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 80 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostronne, tryb monochromatyczny: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 80 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 40 obr./min (300 × 600 dpi)
Głęboka skanowania kolorów	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)
Odcienie szarości	256 poziomów
Zgodność	TWAIN, WIA
Maks. szerokość skanowania	216 mm
Skanowanie do wiadomości e-mail	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania
Interfejs i opcje połączeń	
Skanowanie do pamięci USB	
Skanowanie do serwera FTP	
Skanowanie do chmury¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
IFAX	ITU-T.37
FAKS	TYLKO MODEL MF465dw
Szybkość pracy modemu	33,6 Kb/s (do 3 s/strona ²)
Tryb odbioru	Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny
Rozdzielczość faksu	Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Zdjęcie: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi
Pamięć telefaksu	Maks. 256 stron ³
Szybkie wybieranie	Maks. 104 pozycje
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 50 miejsc docelowych w jednej grupie
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 114 miejsc docelowych
Kopia zapasowa pamięci	Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)
Faksowanie dwustronne	Tak (wysyłanie i odbiór)
Inne funkcje/cechy	Nazwa nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, raport z wysłania, nadawanie sekwencyjne
OBŚLUGA NOŚNIKÓW	
Typ skanera	Skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy)
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 250 arkuszy Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
Podajnik papieru (opcjonalny)	Kaseta na 550 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników papieru	900 arkuszy
Odbiornik papieru	Kaseta na 150 arkuszy
Typy nośników	Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, etykiety, pocztówki, koperty

Rozmiary nośników	Kaseta (standardowa i opcjonalna): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K; rozmiary niestandardowe: od 105 × 148 mm do 216,0 × 355,6 mm Podajnik uniwersalny: A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, karty indeksowe, koperty (COMIO, Monarch, C5, DL); rozmiary niestandardowe: od 76,2 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Podajnik ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe: od 48 × 85,0 mm do 216 × 355,6 mm
Gramatura nośników	Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 60 do 120 g/m ² Podajnik uniwersalny: od 60 do 199 g/m ² Podajnik ADF: od 60 do 120 g/m ²
Drukowanie dwustronne	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap; rozmiary niestandardowe: od 210,0 × 279,4 mm do 216,0 × 355,6 mm Od 60 do 120 g/m ²
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X w wersji 10.13 lub nowszej Linux ⁴
Protokół sieciowy	Drukowanie: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanowanie: Skanowanie w trybie Push: pliki: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie) Skanowanie w trybie Pull: TCP/IP Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpieczenia: TLS1.3, IPsec, filtrowanie adresów IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): Tryb infrastruktury: WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES)
Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	MF Scan Utility Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Zarządzanie identyfikatorami działań Narzędzie do kontroli stanu tonera iW Enterprise Management Console: instalowane na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń, eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka. Biblioteka aplikacji
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Zalecany nakład miesięczny	750-4000 stron miesięcznie
Cykl pracy	Maks. 80 000 stron miesięcznie ⁶
Szybkość procesora	1200 MHz
Pamięć	1 GB
Pamięć masowa	4 GB pamięci eMMC
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm
Wymiary z tacami (szer. × dt. × wys.)	420 × 460 × 375 mm
Przeźródła instalacyjna (szer. × dt. × wys.)	689 × 1081 × 824 mm
Masa	Około 16,3 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Źródło zasilania	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks.: około 1280 W Drukowanie: około 480 W Tryb gotowości: około 8 W Tryb uśpienia: około 0,9 W Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/tydzień (230 V) ¹¹ MF461dw: 0,31 kWh/tydzień (230 V) ¹¹ Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Poziom hałasu	Cisnienie akustyczne: MF465dw/MF463dw: Praca: 53 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności ⁸ MF461dw: Praca: jednostronnie 53 dB / dwustronnie 52 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności ⁷ Moc akustyczna: Praca: dwustronnie 68 dB / jednostronnie 67 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności ⁸
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Kasety	Kaseta 070 (3000 stron) ⁹ Kaseta 070H (10 200 stron) ⁹
AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE	
Elementy	Moduł podajnika kasetowego AHI (kaseta na 550 arkuszy) TYLKO MODEL MF465dw Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna)
Uwagi:	

- ¹⁾ Wymagana jest subskrypcja usługi w chmurze innej firmy. Usługa podlega warunkom określonym przez taką firmę.
- ²⁾ Sterownik PCL5e firmy Canon nie jest dostarczany, ale urządzenie obsługuje polecenia PCL5e.
- ³⁾ Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business.
- ⁴⁾ Na podstawie arkusza normy ITU-T nr 1
- ⁵⁾ Obsługa drukowania i skanowania w systemie Linux
- ⁶⁾ Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.
- ⁷⁾ Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.
- ⁸⁾ Sformułowanie „poniżej poziomu słyszalności” oznacza, że poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy niż normy bezwzględnego hałasu w tle zgodnie z normą ISO 7779.
- ⁹⁾ Na podstawie normy ISO/IEC 19752.
- ¹⁰⁾ Drukarka jest dostarczana z kaseta 070 (3000 stron).
- ¹¹⁾ Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 3.0.

Canon

BEZPIECZNE, KOMPAKTOWE, MAJĄCE ŁĄCZNOŚĆ Z CHMURĄ URZĄDZENIA, KTÓRE DRUKUJĄ Z SZYBKOŚCIĄ DO 40 STR./MIN

Seria i-SENSYS MF460 obejmuje czarno-białe laserowe drukarki wielofunkcyjne przeznaczone dla małych firm.



INFORMACJE O PRODUKCIE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

AKCESORIA

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Moduł podajnika kasetowego AH1	0732A033BA	4549292092769
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 070	5639C002AA	4549292197839
Kaseta 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.pl

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2023