

i-SENSYS MF421dw\MF426dw\MF428x\MF429x

NIEZAWODNA, BEZPIECZNA I ŁATWA W UŻYCIU DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA DO BIUR LUB MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Seria i-SENSYS MF420 obejmuje wielofunkcyjne drukarki gwarantujące małym i średnim firmom szybką pracę, trwałość i jakość. Łączność mobilna zwiększa produktywność.



MF426dw



MF428x



MF429x

- Oszczędność czasu dzięki szybkim wydrukom (do 38 str./min)
- Większa produktywność dzięki dwustronnemu skanowaniu jednoprzbiegowemu
- Wysoka rozdzielczość drukowania: 1200 × 1200 dpi
- Łatwa obsługa dzięki dużemu kolorowemu ekranowi dotykowemu
- Większa uniwersalność dzięki zróżnicowanej obsłudze nośników: A4, A5, A6
- Większa kontrola dzięki oprogramowaniu Universal Login Manager (MF428x i MF429x)
- Udoskonalone zabezpieczenia i rozliczanie dzięki uniFLOW (modele MF428x i MF429x)
- Wyższa jakość i niezawodność dzięki oryginalnym uniwersalnym kasetom firmy Canon
- Biblioteka aplikacji umożliwiająca automatyzację, dodawanie skrótów i dostosowanie interfejsu
- Funkcja zabezpieczania kodem PIN zapewniająca pracodawcom i pracownikom maksymalną kontrolę nad zadaniami drukowania

Canon

i-SENSYS MF421dw\MF426dw\MF428x\MF429x

AKCESORIA OPCJONALNE

Moduł podajnika kasetowego AH1

- Dodatkowa kaseeta na 550 arkuszy papieru; do drukarki można dodać 1 moduł kasetowy.

Zestaw drukowania kodów kreskowych E1E (dostępny w modelach MF428x i MF429x)

- Instaluje czcionki kodów kreskowych umożliwiające drukowanie kodów kreskowych. Ten zestaw (dostarczany elektronicznie) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1 (dostępny w modelu MF428x i MF429x)

- Umożliwia wysyłanie zaszyfrowanych plików PDF i dodawanie do nich podpisów cyfrowych urządzenia. Ten zestaw (dostarczany elektronicznie) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (dostępny w modelach MF426dw i MF429x)

- Opcjonalna słuchawka do obsługi faksu.

DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia	Urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną	Szybkość pracy modemu	33,6 kb/s (do 3 s/strona ^a)
Dostępne funkcje	MF421dw/MF428x: drukowanie, kopiowanie i skanowanie MF426dw/MF429x: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów	Tryb odbioru	Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny
DRUKARKA		Rozdzielczość faksu	Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 38 str./min (A4) do 63,1 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 30,3 obr./min (A4)	Pamięć telefaksu	Maks. 512 stron ^b
Metoda drukowania	Monochromatyczny druk laserowy	Szybkie wybieranie	Do 281 pozycji
Jakość wydruku	Maks. 1200 × 1200 dpi	Wybieranie grupow / numery docelowe	Maks. 299 pozycji / maks. 299 numerów docelowych
Rozdzielczość drukowania	600 × 600 dpi	Nadawanie sekwencyjne	Maks. 310 miejsc docelowych
Czas nagrzewania	Około 14 s lub mniej od włączenia zasilania	Kopia zapasowa pamięci	Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)
Czas wydruku pierwszej strony	Około 5,5 s lub mniej	Faksowanie dwustronne	Tak (wysyłanie i odbiór)
Języki obsługi drukarki	MF421dw: UFRIL, PCL 5e ¹ , PCL6 MF426dw / MF428x / MF429x: UFRIL, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe [®] PostScript	Inne funkcje	Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty z aktywności faksu, raporty z wyników aktywności faksu, raporty z zarządzania aktywnością faksu
Czcionki	MF421dw/MF426dw: 45 czcionek PCL 136 czcionek PostScript MF428x/MF429x: 93 czcionki PCL 136 czcionek PostScript	OBŚLUGA NOŚNIKÓW	
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)	Typ skanera	Skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzbiegowy)
Tryb oszczędzania toneru	Tak	Podajnik papieru (standardowy)	Kaseeta na 250 arkuszy Taca uniwersalna na 100 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
Zaawansowane funkcje drukowania	Bezpieczne drukowanie Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie kodów kreskowych ² (tylko modele MF428x i MF429x) Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android; certyfikat Mopria, aplikacja Canon PRINT Business	Podajnik papieru (opcjonalny)	Kaseeta na 550 arkuszy
KOPIARKA		Punkt wyjściowy papieru	Kaseeta na 150 arkuszy
Szybkość kopiowania	Jednostronne (A4): do 38 str./min Dwustronne (A4): do 30,3 obr./min	Typy nośników	Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, etykiety, kartki pocztowe, koperty
Czas druku pierwszej kopii	Podajnik ADF (A4): około 6,6 s lub mniej Model z płytą (A4): około 6,4 s lub mniej	Rozmiary nośników	Kaseeta (standardowa i opcjonalna): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; rozmiary niestandardowe: min. 105 × 148 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi	Gramatura nośników	Taca uniwersalna: A4, A5, A5 (w poziomie), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty indeksu, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm
Tryby kopiowania	Tekst, tekst/zdjęcia (domyślnie), tekst/zdjęcia (wysoka jakość), zdjęcia	Drukowanie dwustronne	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe: min. 105 × 128 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm
Kopiowanie dwustronne	Dwustronny-dwustronny (automatycznie)	INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Liczba kopii	Do 999 kopii	Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
Pomniejszanie/powiększanie	25-400% ze zmianą co 1%	Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 Mac OS X w wersji 10.8.5 lub nowszej Linux [®]
Inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości	Protokół sieciowy	Drukowanie: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skanowanie: poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
SKANER			Usługi aplikacji TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Typ	Kolorowy		Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi		Zabezpieczenia (sieć przewodowa): filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Szybkość skanowania	Jednostronne, tryb monochromatyczny: 38 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 13 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 70 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 26 obr./min (300 × 600 dpi)		Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Głębina skanowania kolorów	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)		
Odcienie szarości	256 poziomów		
Zgodność	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. szerokość skanowania	216 mm		
Skanowanie do poczty e-mail / komputera / pamięci USB / FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / szyfrowany plik PDF ³ (tylko modele MF428x i MF429x) / PDF (sygnatura cyfrowa) ³ (tylko modele MF428x i MF429x)		
Skanowanie do chmury	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAKS	Tylko modele MF426dw i MF429x		

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką

MF Scan Utility
Zdalny interfejs użytkownika (RUI)
Zarządzanie identyfikatorami działań
Narzędzie do obsługi stanu tonera
iW Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń.
eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.
Universal Log-in Manager (tylko modele MF428x i MF429x)
uniFLOW online (tylko modele MF428x i MF429x)
uniFLOW online Express (tylko modele MF428x i MF429x)
Zgodność z technologią uniFLOW, wbudowany klient logowania do urządzeń uniFLOW (tylko modele MF428x i MF429x)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zalecany nakład miesięczny

750–4000 stron miesięcznie

Cykl pracy

Maks. 80 000 stron miesięcznie¹

Szybkość procesora

800 MHz × 2

Pamięć

1 GB

Panel sterowania

Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm

Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)

453 × 464 × 392 mm

Przestrzeń instalacyjna (szer. × dł. × wys.)

682 × 1083 × 895 mm

Masa

Okolo 16,9 kg

Środowisko pracy

Temperatura: od 10 do 30°C
Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

Źródło zasilania

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy

Maks.: okolo 1300 W
Tryb gotowości: okolo 10 W
Tryb uśpienia: okolo 0,9 W
Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 1,2 kWh/tydzień (230 V)
Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Poziom hałas

Ciśnienie akustyczne⁸: praca: do 55 dB
tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności⁹

Moc akustyczna⁸: praca: 72,2 dB
tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności⁹

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kasety

Kaseta 052 (3100 stron¹⁰)¹¹
Kaseta 052H (9200 stron¹⁰)¹¹

Akcesoria / elementy dodatkowe

Elementy

Moduł podajnika kasetowego AH1 (kaseta na 550 arkuszy)
Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna) (tylko MF426dw, MF429x)
Zestaw drukowania kodów kreskowych EIE (tylko modele MF428x i MF429x)
MiCard Multi (czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW; tylko modele MF428x i MF429x)
Micard Plus (czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW; tylko modele MF428x i MF429x)
Moduł czytnika MiCard B1 (tylko modele MF428x i MF429x)
Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1 (tylko modele MF428x i MF429x)

Uwagi:

¹ Sterownik PCL5e firmy Canon nie jest dostarczany, ale urządzenie obsługuje polecenia PCL5e.

² Wymagane akcesorium – zestaw drukowania kodów kreskowych EIE.

³ Wymagane akcesorium – zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1.

⁴ Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business.

⁵ W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1.

⁶ Obsługa drukowania i skanowania w systemie Linux.

Dostępność: od grudnia 2018 r.

⁷ Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.

⁸ Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.

⁹ Sformułowanie „poniżej poziomu słyszalności” oznacza, że poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy niż normy bezwzględnego hałasu w tle zgodnie z normą ISO 7779.

¹⁰ W oparciu o normę ISO/IEC 19752.

¹¹ Drukarka jest dostarczana z kaseta 052 (3100 stron).

NIEZAWODNA, BEZPIECZNA I ŁATWA W UŻYCIU DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA DO BIUR LUB MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

i-SENSYS MF421dw\MF426dw\
MF428x\MF429x



Seria i-SENSYS MF420 obejmuje wielofunkcyjne drukarki gwarantujące małym i średnim firmom szybką pracę, trwałość i jakość. Łączność mobilna zwiększa produktywność.

Data rozpoczęcia sprzedaży: kwiecień 2018 r.

INFORMACJE O PRODUKCIE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF421dw	2222C008AA	4549292090413
i-SENSYS MF426dw	2222C007AA	4549292090406
i-SENSYS MF428x	2222C006AA	4549292090390
i-SENSYS MF429x	2222C005AA	4549292090383

AKCESORIA

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Moduł podajnika kasetowego AH1	0732A033AA	4549292092769
Moduł czytnika MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1E	5143B002AA	Nie dotyczy (dostawa elektroniczna)
Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1	9594B002AA	Nie dotyczy (dostawa elektroniczna)
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Zestaw telefoniczny 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Zestaw telefoniczny 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 052	2199C002AA	4549292089400
Kaseta 052 H	2200C002AA	4549292089424

PLAN ŁATWEGO SERWISU:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Usługa instalacji	7950A546AA	4960999794426
3-letnia usługa serwisu na miejscu w następnym dniu - pakiet C (modele MF426dw i MF429x)	7950A527AA	4960999793313
3-letnia usługa serwisu na miejscu w następnym dniu - pakiet B (modele MF421dw & MF428x)	7950A526AA	4960999793306