

Dostępność wielu funkcji, w tym AirPrint i Google Cloud Print, i możliwość skanowania sprawiają, że jest to doskonałe laserowe urządzenie wielofunkcyjne.

**i-SENSYS**  
MF6140dn

**you can**



## Zaprojektowane z myślą o oszczędnym drukowaniu monochromatycznym w wieloosobowych firmach wykorzystujących połączenie sieciowe.

Ta smukła i gotowa do pracy w chmurze drukarka „4 w 1” ułatwia drukowanie monochromatyczne. Szybka, energooszczędna praca i drukowanie 33 str./min pozwolą oszczędzić czas i pieniądze.

### Najważniejsze cechy

- Drukowanie z i skanowanie do wielu urządzeń dzięki rozwiązaniom mobilnym firmy Canon
- Łatwe drukowanie bezprzewodowe dzięki zgodności z funkcjami Apple AirPrint i Google Cloud Print
- Oszczędzanie pieniędzy — energooszczędne urządzenie (wartość TEC na poziomie 1,3 KWh/tydzień)
- Oszczędzanie czasu i papieru dzięki możliwości drukowania 33 str./min i funkcji automatycznego drukowania dwustronnego
- Efektywniejsza praca dzięki możliwości bezpośredniego skanowania do wiadomości e-mail, folderu sieciowego lub urządzenia USB za pomocą funkcji SEND (wysyłanie)
- Wygodniejsza obsługa dzięki przyciskom funkcyjnym, 5-wierszowemu wyświetlaczowi LCD i zdalnemu interfejsowi użytkownika, który pozwala zarządzać drukarką przez sieć
- Bezpieczne drukowanie dokumentów poufnych dzięki funkcji Secure Print, która pozwala zabezpieczać poufne zadania drukowania hasłem

### Zawartość pudełka

Jednostka centralna, kasetka 719, przewód zasilający, instrukcja szybkiej konfiguracji, płyty CD z oprogramowaniem i instrukcjami

### Wymiary (szer. x dł. x wys.)

390 x 473 x 431 mm

### Obsługiwane systemy operacyjne

**Windows** 8/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2003/Server 2008  
**Mac OS X** w wersji 10.5.8 lub nowszej  
**Linux**



DRUKOWANIE



KOPIOWANIE



FAKS



SKANOWANIE

**Canon**

## Dane techniczne



- 1** Skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów DADF
- 2** Taca uniwersalna na 50 arkuszy
- 3** Taca na 250 arkuszy
- 4** Kasetka 719:  
Opcjonalna kasetka 719H

|   |  |
|---|--|
| <p><b>DRUKARKA</b></p> <p>Szybkość drukowania<br/>Metoda drukowania<br/>Jakość drukowania<br/>Rozdzielczość drukowania<br/>Czas wydruku pierwszej kopii<br/>Drukowanie dwustronne<br/>Języki obsługi drukarki<br/>Czcionki<br/>Marginesy wydruku</p> <p>Tryb oszczędzania toneru<br/>Drukowanie z nośnika pamięci</p> | <p>Maks. 33 str./min (A4)<br/>Monochromatyczne drukowanie laserowe<br/>Maks. 1200 x 600 dpi z funkcją automatycznej korekty obrazu<br/>600 x 600 dpi<br/>6 sekund<br/>Automatyczne<br/>UFRII-LT, PCL5e, PCL6<br/>55 czcionek PCL (45 skalowalnych, 10 bitmapowych)<br/>5 mm — górny, dolny, lewy i prawy<br/>(koperta: 10 mm — górny, dolny, lewy i prawy)<br/>Tak<br/>Obsługiwane nośniki pamięci<br/>Pamięć USB<br/>Obsługiwane typy plików: JPEG, TIFF</p>  |
| <p><b>KOPIARKA</b></p> <p>Szybkość kopiowania<br/>Czas wydruku pierwszej kopii (FCOT)<br/>Rozdzielczość kopiowania<br/>Tryby kopiowania<br/>Kopiowanie dwustronne<br/>Kopiowanie wielokrotne<br/>Pomniejszanie/powiększanie<br/>Tryb oszczędzania toneru<br/>Inne funkcje</p>   | <p>Do 33 str./min (A4)<br/>8 sekund<br/>Maks. 600 x 600 dpi<br/>Tekst, tekst/zdjęcie, tekst/zdjęcie (wysoka jakość), zdjęcie<br/>Dwustronny-dwustronny (automatycznie)<br/>Maks. 99 kopii<br/>25-400% ze zmianą co 1%<br/>Tak<br/>Usuwanie ramki, sortowanie, 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie dokumentów tożsamości</p>   |
| <p><b>FUNKCJE WYSYŁANIA (SEND)</b></p> <p>Skanowanie do serwera plików<br/>Skanowanie do wiadomości e-mail<br/>Skanowanie do pamięci USB</p>  | <p>SMB: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF<br/>SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF<br/>JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF</p>   |
| <p><b>SKANER</b></p> <p>Typ<br/>Rozdzielczość skanowania<br/>Głębokość kolorów skanowania<br/>Skala szarości<br/>Zgodność<br/>Maks. szerokość skanowania</p>  | <p>Kolorowy<br/>Optyczna: maks. 600 x 600 dpi<br/>Interpolowana: do 9600 x 9600 dpi<br/>24-bitowa/24-bitowa (wejście/wyjście)<br/>256 poziomów<br/>TWIN, WIA<br/>216 mm</p>  |
| <p><b>FAKS</b></p> <p>Szybkość modemu<br/>Tryb odbioru<br/>Rozdzielczość faksu</p> <p>Pamięć faksu<br/>Szybkie wybieranie<br/>Wybieranie grupowe/odbiorcy grupowi<br/>Nadawanie sekwencyjne<br/>Kopia zapasowa w pamięci<br/>Faksowanie dwustronne<br/>Inne funkcje</p>   | <p>Super G3 33,6 kb/s (maks. 3 sekundy na stronie<sup>(1)</sup>)<br/>Tylko faks, automatyczny przełącznik faks/telefon, tryb telefonu, tryb ręczny<br/>Standardowa: 200 x 100 dpi<br/>Dokładna: 200 x 200 dpi<br/>Zdjęcie: 200 x 200 dpi<br/>Bardzo dokładna: 200 x 400 dpi<br/>Wyjątkowo dokładna: 400 x 400 dpi<br/>Maks. 512 stron<sup>(1)</sup><br/>Maks. 200 pozycji (w tym 19 pozycji wybierania jednoprzyciskowego)<br/>Maks. 199 pozycji/maks. 199 miejsc docelowych<br/>Maks. 210 lokalizacji<br/>1 godzina<br/>Tak (wysyłanie i odbiór)<br/>Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, faks z komputera (tylko wysyłanie), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raport o wysłaniu faksu, raport o odbiorze faksu, raport o zarządzaniu komunikacją</p>  |
| <p><b>OBŚLUGA NOŚNIKÓW</b></p> <p>Typ skanera<br/>Podajnik papieru (standardowy)</p> <p>Podajnik papieru (opcjonalny)<br/>Taca odbiorcza<br/>Typy nośników</p> <p>Formaty nośników</p> <p>Gramatura nośników</p>  | <p>Skaner płaski i automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF)<br/>Kasetka o pojemności 250 arkuszy<br/>Taca uniwersalna na 50 arkuszy<br/>Podajnik DADF na 50 arkuszy<br/>Kasetka o pojemności 500 arkuszy<br/>Na 150 arkuszy<br/>Papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, etykiety, koperty, papier dokumentowy (Bond), pocztówki i karty indeksu<br/>Kasetka standardowa i opcjonalna:<br/>A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive</p> <p>Taca uniwersalna:<br/>A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, pocztówka, karta indeksu, koperta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5); formaty niestandardowe:<br/>Szerokość: od 76 do 216 mm; długość: od 127 do 356 mm</p> <p>Podajnik DADF:<br/>Skanowanie jednostronne: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6; formaty niestandardowe:<br/>(szer. x dł.): maks. 215,9 x 355,6 mm, min. 128 x 139,7 mm<br/>Skanowanie dwustronne: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6<br/>Kasetka standardowa i opcjonalna: 60-128 g/m<sup>2</sup><br/>Taca uniwersalna: 60-163 g/m<sup>2</sup><br/>Podajnik DADF: skanowanie jednostronne: 50-105 g/m<sup>2</sup>; skanowanie dwustronne: 64-105 g/m<sup>2</sup></p> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE</b></p> <p>Typ interfejsu<br/>Zgodność z systemami operacyjnymi</p> <p>Protokół sieciowy</p> <p>Oprogramowanie i zarządzanie drukarką</p> <p>Drukowanie mobilne</p>   | <p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX<br/>Windows 8/7/Vista/XP/Server 2012<sup>(2)</sup>/Server 2008 R2<sup>(2)</sup>/ Server 2003<sup>(2)</sup>/ Server 2008<sup>(2)</sup><br/>Mac OS X w wersji 10.5.8 lub nowszej<br/>Linux<sup>(2)</sup><br/>Drukowanie:<br/>LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)<br/>Skanowanie:<br/>Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)<br/>Usługi aplikacji TCP/IP:<br/>Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (uwierzytelnianie SMTP), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)<br/>Zarządzanie:<br/>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br/>Zabezpieczenia:<br/>IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC</p> <p>Presto! Page Manager, MF Toolbox, zdalny interfejs użytkownika (RUI), ID Device Installer, zarządzanie identyfikatorami działań<br/>Google Cloud Print<br/>Apple AirPRINT<br/>Aplikacja Canon Mobile Printing (dla urządzeń z systemem iOS/Android)<br/>Aplikacja Canon Mobile Scanning For Business (iOS/Android<sup>(4)</sup>)</p> |
| <p><b>CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA</b></p> <p>Cykl pracy<br/>Czas nagrzewania<br/>Pamięć<br/>Panel sterowania<br/>Wymiary z tacami (szer. x dł. x wys.)<br/>Przestrzeń instalacyjna (szer. x dł. x wys.)<br/>Masa<br/>Środowisko pracy</p> <p>Źródło zasilania<br/>Pobór mocy</p> <p>Poziom hałas</p>  | <p>Maks. 50 000 stron miesięcznie<br/>Okolo 11 s lub mniej od włączenia urządzenia<br/>256 MB (współdzielona)<br/>5-wierszowy, czarno-biały wyświetlacz LCD</p> <p>390 x 473 x 431 mm</p> <p>590 x 1279 x 933 mm (z opcjonalną kasetą na papier)</p> <p>Okolo 19,1 kg<br/>Temperatura: 10-30°C<br/>Wilgotność względna: 20-80% (bez kondensacji)<br/>220-240 V (±10%), 50-60 Hz (±2 Hz)<br/>Maksymalnie: okolo 1200 W<br/>Podczas pracy: 550 W<br/>Tryb gotowości: okolo 9 W<br/>Tryb uśpienia: okolo 2,2 W<br/>Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 1,3 kWh/tydzień<br/>Moc akustyczna<sup>(3)</sup><br/>Praca: 6,8 B(A) lub mniej<br/>Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności<br/>Ciśnienie akustyczne<sup>(4)</sup><br/>Praca: 53,0 dB(A) lub mniej<br/>Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności</p>  |
| <p><b>MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE</b></p> <p>Kasety</p> <p><b>AKCESORIA/ WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b></p> <p>Elementy</p>  | <p>Kasetka 719 (2100 stron<sup>(5)</sup>)<br/>Kasetka 719H (6400 stron<sup>(5)</sup>)</p> <p>PODAJNIK PAPIERU PF-44 (kasetka na 500 arkuszy)<br/>ZESTAW TELEFONICZNY 6 Z DŁUGIM PRZEWODEM (słuchawka telefoniczna)</p>   |
| <p>Standardowe wyłączenia odpowiedzialności. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.</p> <p><sup>(1)</sup> W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1.<br/><sup>(2)</sup> Funkcja skanowania przez sieć nie jest obsługiwana.<br/><sup>(3)</sup> Dostępna od czerwca 2014 r.<br/><sup>(4)</sup> Dostępna od czerwca 2014 r.<br/><sup>(5)</sup> Zmierzone w oparciu o normę ISO7779. Wyświetlane zgodnie z normą ISO 9296. „Poniżej poziomu słyszalności” oznacza, że poziom ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy niż wartość bezwzględna dźwięku otoczenia według normy ISO7779.<br/><sup>(6)</sup> W oparciu o normę ISO/IEC19752</p> |  |

