



KONICA MINOLTA

bizhub c257i

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3

**bizhub
SERIA i
INTELIGENTNA
PRACA**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

KORZYŚCI DLA KLIENTA



Intuityjna obsługa
Bizhub można obsługiwać jak smartfon lub tablet za pomocą w pełni dostosowanego interfejsu użytkownika



Łączność z urządzeniami przenośnymi
Dzięki innowacyjnym technologiom mobilnym Konica Minolta możesz drukować w dowolnym miejscu i o każdej porze



Bezpieczeństwo
Bezpieczna integracja z siecią, szyfrowanie danych, nadpisywanie, oraz zaawansowane uwierzytelnianie użytkowników



Ekosystem aplikacji
Zwiększona wydajność dzięki obszernemu portfolio aplikacji Konica Minolta.



Usługi
Wydajne zarządzanie flotą drukarek, w tym automatyczne dostawy materiałów eksploatacyjnych, proaktywna konserwacja i zdalna konfiguracja



Zrównoważony rozwój
Wydajne zarządzanie flotą drukarek, w tym automatyczne dostawy materiałów eksploatacyjnych, proaktywna konserwacja i zdalna konfiguracja

OPCJE

1 ENHANCED FEATURES

- Opcje dla PDF LK-102v3
- Rozpoznawanie tekstu OCR LK-105v4
- Czcionki kodów paskowych LK-106
- Czcionki Unicode LK-107
- OCR dla czcionki A i B LK-108
- Pakiet do przetwarzania dokumentów LK-110v2
- Klient ThinPrint® LK-111
- Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera LK-114
- Aktywacja Modułu Trusted Platform (TPM) LK-115v2
- Antywirus LK-116
- Aktywacja FOIP LK-117

3 INNE

- Podajnik dokumentów DF-633
- Oryginalna pokrywa OC-513
- Stół roboczy WT-515
- Klawiatura 10-klawiszowa KP-101
- Moduł do oczyszczania powietrza CU-101
- Zestaw montażowy MK-748

4 RODZAJ NOŚNIKA (WEJŚCIE)

- 1 x Podajnik uniwersalny PC-118
- 2 x Podajnik uniwersalny PC-218
- Kaseta o dużej pojemności PC-418
- Podstawa urządzenia DK-518x
- Taca dla banerów BT-C1e

5 RODZAJ NOŚNIKA (WYJŚCIE)

- Separator prac JS-506
- Moduł rozszerzający MK-603
- Wykańczarka wewnętrzna FS-533
- Moduł rozszerzający MK-603
- Moduł rozszerzający MK-602
- Moduł dziurkacza PK-519
- Zszywacz - wykańczarka FS-539
- Moduł rozszerzający MK-603
- Moduł przekazywania RU-514
- Finiszer zszywający/broszurujący FS-539SD
- Moduł rozszerzający MK-603
- Moduł przekazywania RU-514
- Moduł dziurkacza PK-524

LEGENDA

- Wymagane opcje
- Opcja
- Ta opcja może być zainstalowana tylko razem z odpowiednią opcją powyżej

FUNKCJE WYKAŃCZANIA



Zszywanie narożne



Dwupunktowe zszywanie



Dziurkowanie otworów



Dziurkowanie czterech otworów



Dupleks



Łączone mixplex/mixmedia



Składanie w pół



Raport wkładania arkuszy



Składanie do postaci listowej



Broszura



Sortowanie offsetowe



Druk banerów



Zszywanie naróżne (offline)

OPIS

ULEPSZONE FUNKCJE

LK-102v3 Opcje dla PDF	PDF/A(1b), szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy
LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu OCR	PDF z opcją wyszukiwania i PPTX
LK-106 Czcionki kodów kreskowych	Obsługa druku kodów paskowych
LK-107 Czcionki Unicode	Obsługa druku czcionek Unicode
LK-108 Czcionki A i B OCR	Obsługa druku czcionek OCR (A i B)
LK-110v2 Pakiet przetwarzania dokumentów	Zapis plików w różnych formatach m.in.: DOCX; XLSX i PDF/A
LK-111 Klient ThinPrint®	Kompresja danych drukowania oszczędzająca zasoby sieciowe
LK-114 Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera	Funkcje bezpiecznego drukowania oraz drukowania Follow Me nie wymagają zastosowania serwera.
LK-115v2 Moduł Trusted Platform	Moduł Trusted Platform do ochrony szyfrowania i deszyfrowania danych
LK-116 Antywirus	Bitdefender® Antivirus skanuje w czasie rzeczywistym dane przychodzące i wychodzące
LK-117 Aktywacja FOIP	Faksowanie przez sieć IP (T.38), wymaga zestawu do faksowania

ŁĄCZNOŚĆ

Zestaw EK-608 USB I/F	Moduł interfejsu USB
Zestaw EK-609 USB I/F	Połączenie klawiatury USB; Bluetooth
UK-221 Bezprzewodowy LAN	Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN
Karta Fax FK-513	Fax Super G3; funkcje faksu cyfrowego
Mk-735 Moduł do montażu czytnika	Moduł do montażu czytnika kart zbliżeniowych
AU-102 Uwierzytelnianie biometryczne	Skaner układu naczyń krwionośnych w palcach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Szybkość skanowania A4	Do 25/25 str./min (mono/kolor)
Szybkość skanowania A3	Do 12/12 str./min (mono/kolor)
Prędkość w trybie aut duplex A4	Do 25/25 str./min (mono/kolor)
Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4	6,8/8,4 s (mono/kolor)
Czas nagrzewania	Ok. 20 s (mono/kolor) ¹
Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Polimeryzowany toner Simitri® HD
Rozmiar panelu/rozdzielczość	7" / 800 x 480
Pamięć systemu	6,144 MB (standard/maks.)
Dysk twardy systemu	256 GB SSD (standard)
Interfejs	10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów (opcja)	Do 130 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m²; RADF
Format papieru	A6-A3; papier do banerów maks. 1200 x 297 mm
Gramatura papieru do zadruku	60-256 g/m²
Pojemność wejściowa papieru	1,100 arkuszy / 3 600 arkuszy (standard./maks.)
Pojemność wejściowa papieru (standard)	1x 500; A5-A4; niestandardowe rozmiary; 60-256 g/m² 1x 500; A5-A3; niestandardowe rozmiary; 60-256 g/m²
Pojemność wejściowa papieru (opcja)	1x 500 arkuszy, A5-A3, 60-256 g/m² 2x 500 arkuszy, A5-A3, 60-256 g/m² 1x 2500 arkuszy; A4; 60-256 g/m²
Podajnik ręczny	100 arkuszy; A6-A3; niestandardowe rozmiary, baner; 60-256 g/m²
Tryby wykańczania (opcjonalnie)	Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; zszywanie (offline), dziurkowanie; składanie w pół; składanie do postaci listowej; broszura;

INNE

Podajnik dokumentów DF-633	Podajnik oryginałów - dwuprzebiegowy, pojemność: 130 oryginałów
OC-513 Pokrywa oryginałów	Pokrywa zamiast ADF
WT-515 Półka boczna	Stół roboczy dla panelu
KP-101 Klawiatura 10-klawiszowa	Stosowana zamiast ekranu dotykowego
Urządzenie do oczyszczania powietrza CU-101	Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji
MK-748 Moduł do montażu	Zestaw od montażu modułu do oczyszczania powietrza

RODZAJ NOŚNIKA (WEJŚCIE)

PC-118 Podajnik uniwersalny	500 arkuszy, A5-A3, 60-256 g/m²
PC-218 Podajnik uniwersalny	2x 500 arkuszy, A5-A3, 60-256 g/m²
PC-418 Kaseła o dużej pojemności	2 500 arkuszy, A4, 60-256 g/m²
DK-518x Podstawa urządzenia	Umożliwia dodatkowo przechowywanie np.: arkuszy

RODZAJ NOŚNIKA (WYJŚCIE)

FS-533 Finiszer wewnętrzny	Zszywanie do 50 arkuszy, pojemność odbiorcza: 500 arkuszy
FS-539 Finiszer zszywający	Zszywanie do 50 arkuszy, pojemność odbiorcza: 3200 arkuszy
FS-539SD Wykańczarka broszur	Zszywanie 50 arkuszy; wykańczanie 20 broszur;
Maks. pojemność odbiorcza: 2.200 arkuszy	For FS-533 installation
MK-602 Zestaw rozszerzający	do montażu FS-533
MK-603 Zestaw rozszerzający	dla instalacji FS-533, FS-539/SD, JS-506
PK-524 Moduł dziurkowania dla FS-539/SD	dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne przełączanie
JS-506 Separator prac	Oddzielanie faksów itp.
PK-519 Moduł dziurkowania dla FS-533	dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne przełączanie
Moduł przekazywania RU-514	dla instalacji FS-539/SD

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Automatyczny druk dwustronny	A5-A3; 60-256 g/m2
Wydajność wyjściowa	Do 250 arkuszy / do 3300 arkuszy (standardowa/maks.)
Zszywanie	Maks. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m²)
Wydajność wyjściowa zszywania	Maks. 100 zestawów
Składanie do postaci listowej	Maks. 3 arkusze
Wydajność składania do postaci listowej	Maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)
Broszura	Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m²)
Wydajność wyjściowa broszury	Maks. 20 broszur; nieograniczona (bez tacy)
Cykl wydajności (miesięczny)	Zalecana 10 000 stron; Maks.2 125 000 stron
Żywotność tonera	Do 24 000 stron (czerń) Do 24 000 stron (CMY)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,50 kW
Wymiary systemu (SZER. x GŁ. x WYS.)	571 x 661 x 786 mm (bez opcji)
Waga systemu	Ok. 70,0 kg (bez wyposażenia dodatkowego)

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość druku	1800 (równoważne) x 600 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub kolejne wersje; Linux
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Drukowanie mobilne	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opcja: Wifi Direct
--------------------	---

SPECYFIKACJA SKANERA

Szybkość skanowania	Do 55/55 ipm w druku jednostronnym (mono/kolor) Do 20/20 ipm w trybie dwustronnym (mono/kolor)
Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; zaszyfrowany PDF; XPS Kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A opcja: PDF z opcją wyszukiwania; PDF/A 1a i 1b; DOCX/PPTX/XLSX z opcją wyszukiwania
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	2 000 miejsc docelowych + 100 grup; Obsługa LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 poziomów
Kopiowanie wielokrotne	1-9999
Format oryginalny	Maks. A3
Powiększenie	25-400% co 0,1%; automatyczne powiększanie

SPECYFIKACJA FAKSU

Standardowy faks	Super G3 (opcja)
Przesyłanie faksu	Analogowe; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33,6 Kb/s
Miejsca docelowe faksu	2000 pojedynczych + 100 grup

SPECYFIKACJA SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA

Maks. liczba przechowywanych dokumentów	Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron
Typy prywatnych skrzynek użytkownika	Publiczne, Osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelniane) Grupowa (uwierzytelniana)
Typy skrzynek systemowych	Bezpieczny wydruk, wydruk szyfrowanych PDF, odbiór faksów; odpytywanie faksu

FUNKCJE SYSTEMU

Oprogramowanie	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility
Zabezpieczenia	ISO 15408 Common Criteria (w trakcie oceny); Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkowników; Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie danych na twardym dysku (AES 256); Odbiór faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika drukarki opcjonalne: Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®); dublowanie dysku twardego, Ochrona przed kopiowaniem (Copy Guard, Password Copy)
Rozliczanie	Do 1 000 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + email + folder SMB); Określenie funkcji dostępu użytkownika Uwierzytelnianie poprzez urządzenie mobilne (Android) opcja: Uwierzytelnianie biometryczne (skaner układu naczyń krwionośnych w palcach); Uwierzytelnianie kart IC (czytnik kart IC); Uwierzytelnianie poprzez urządzenie mobilne (iOS)

¹ Wzasy nagrzewania mogą się różnić w zależności od środowiska operacyjnego i sposobów wykorzystania

² Jeśli maksymalna ilość stron zostanie osiągnięta w ciągu jednego roku, to należy wykonać cykl konserwacyjny.

- Wszystkie specyfikacje podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m².
- Obsługa oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość danego materiału eksploatacyjnego zależy od określonych warunków eksploatacji, takich jak pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 5% dla A4). Rzeczywisty okres użytkowania poszczególnych materiałów eksploatacyjnych zmienia się w zależności od sposobu ich użytkowania oraz pod wpływem innych zmiennych, takich jak pokrycie strony, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i poziom wilgotności.
- Na niektórych ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że przedstawione specyfikacje są całkowicie wolne od błędów.
- Wszystkie wykorzystane marki i nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli, co zostaje niniejszym potwierdzone.

